




## Husqvarna TS 60

*TS 60 è una tagliapiastrelle con un'elevata capacità di taglio per tutti i tipi di piastrelle. Con questa tagliapiastrelle puoi effettuare un taglio di lunghezza fino a 700 mm. Puoi facilmente effettuare il taglio in affondamento con la testa di taglio o il taglio angolare a 45 gradi. TS 60 è equipaggiata con l'innovativo sistema di contenimento dell'acqua che contiene acqua e fanghi all'interno del cart durante il taglio, minimizzando il fango disperso e mantenendo l'area circostante pulita. La macchina è semplice da manovrare da una persona sola grazie al suo peso contenuto, alle gambe ripiegabili ed alle ruote.*



### **AMBIENTE DI LAVORO PULITO**

Il sistema di contenimento dell'acqua mantiene l'acqua ed i fanghi nel carrello, rendendola ideale per il taglio al chiuso.



### **FACILE TRASPORTO**

Il peso contenuto, le gambe ripiegabili e le ruote stabili facilitano il trasporto.



### **METODO DI TAGLIO FLESSIBILE**

Possibilità di passare dal taglio con affondamento della testa al taglio obliquo con facilità.



### **IDEALE PER TAGLI LUNGI**

La lunghezza massima di taglio è di 700 mm e il piano di taglio di grandi dimensioni consente di tagliare le piastrelle 50x50 cm in diagonale.

## Applicazioni Husqvarna TS 60

- Il largo e rimovibile piano è semplice da pulire.
- Grazie al raffinato sistema di riciclaggio dell'acqua che pulisce l'acqua prima di riutilizzarla.
- Mantiene acqua e liquami nel carrello, rendendola ideale per il taglio al chiuso.
- Permette il taglio in diagonale dai 22.5 ai 45 gradi.
- La protezione da sovraccarico permette di tagliare sempre alla massima velocità, per prestazioni sempre ottimali.
- L'indicatore LED del sovraccarico aumenta la produttività e allunga la vita del motore.
- La guida angolare ed il telaio regolabile sono inclusi per facilitare il taglio.
- Garantisce una partenza sia con fusibili normali che bassi.
- Softstart™ mantiene un'alta produttività anche con fusibili normali.

SPECIFICHE TECNICHE	
Produttore motore	Husqvarna
Fasi	1
Diametro albero	15,9 mm
Diametro del disco	250 mm
Profondità max di taglio	65 mm
Lunghezza max di taglio	700 mm
Dimensioni max piastrelle per taglio in diagonale	508 mm
Volume serbatoio acqua	12,4 l
Peso (gruppo di taglio escl.)	36 kg
Dimensioni prodotto, LxPxA	932x700x468 mm
Dimensioni (cassa)	1016x558,8x711,2 mm
Peso, imballaggio incl.	49,44 kg

 **Husqvarna**®