



Precisione e dolcezza

- Comandi proporzionali dei movimenti
- Trasmissione idrostatica e pedale d'avvicinamento

Compatto e polivalente

- Stabilizzatori in sagoma
- Meno di 5 m. di lunghezza
- Stretto raggio di sterzata

Confort ed ergonomia

- Posizione di guida confortevole
- LMI di facile lettura e blocco automatico dei movimenti pericolosi
- Joystick 4 in 1 di facile controllo



Altezza massima : 10 m



Portata massima : 3200 kg



PRESTAZIONI

Portata massima	3200 kg
Portata massima ad altezza massima	2500 kg
Portata massima al massimo sbraccio	850 kg
Altezza massima	10 m
Sbraccio alla massima altezza	2.2 m
Sbraccio massimo	7.2 m



DIMENSIONI

A Lunghezza fuori tutto	4.96 m
B Larghezza fuori tutto	2.26 m
C Altezza fuori tutto	2.38 m
D Passo	2.78 m
E Altezza da terra	42 cm
F Carreggiata	1.88 m
G Larghezza cabina	0.96 m
H Larghezza - stabilizzatori abbassati	2.26 m
J Altezza del perno di articolazione	1.6 m
K Angolo di attacco	30 °
L Angolo inclinazione superiore forche	18 °
M Angolo inclinazione inferiore forche	104 °
Raggio di sterzata - esterno	3.7 m
Peso con forche	7950 kg
Pneumatici	405/70 - 20



MOTORE

Modello motore	PERKINS TIER III	KOHLER TIER IV FINAL
Cilindrata	4400 cm ³	3400 cm ³
Potenza max	62kW @ 2300rpm	55.4kW @ 2200rpm
Coppia max	354Nm @ 1400rpm	375Nm @ 1400rpm
Trasmissione	Idrostatica	
Capacità serbatoio carburante	120 l	120 l
Capacità serbatoio idraulico	7 l	7 l

ALLESTIMENTO STANDARD

- Trasmissione idrostatica
- 4 ruote motrici e sterzanti
- Filtro carburante con separatore d'acqua
- Pompa servizi a ingranaggi
- Comandi proporzionali dei movimenti del braccio (sollevamento e sfilo) e degli accessori
- Valvole di sicurezza sui cilindri
- Circuito idraulico ausiliario
- Blocco movimenti in sovraccarico/pericolosi
- Stabilizzatori in 2.26m di larghezza
- Cabina ROPS/FOPS con riscaldamento e ventilazione

OPZIONI E ACCESSORI

- Kit Paesi freddi
- Olio biodegradabile
- Olio Paesi freddi
- Olio Paesi caldi
- Aria condizionata
- Luci di lavoro
- Pala
- Falcone
- Verricello
- Distributore idraulico a comando elettrico

