



Noleggiare è bene, con Giffi conviene

CELLA FRIGO

Doppia Temperatura con Ambienti Separati. Con l'innovativa paratia scorrevole, le celle frigo Giffi permettono di impostare due temperature diverse: **0 / 4°C per il fresco e 0 / -20°C per il congelato.** Grazie alla grande volumetria, potrai caricare una vasta quantità di prodotti in totale sicurezza.



ISOTHERMIC
www.isoothermic.it

1968 – Professionisti del freddo da 50 anni - 2018

Modello HD35FR - Classe "FRCX" dell' accordo ATP -

Lunghezza esterna mm.	3850	Larghezza esterna mm	2200	Altezza esterna mm.	2200
Lunghezza interna mm.	3680	Larghezza interna mm	2030	Altezza interna mm.	2030
spessore pannello tetto mm.	85	spessore pannelli laterali mm.	85	spessore pannello pavimento mm	85
spessore pannelli porte mm.	85	spessore pannello ant. mm.	85	finitura laminati gelcoat opal	IPA9001

ACCESSORI STANDARD:

falso telaio elettrosaldato e zincato a caldo - pavimento rinforzato carrellabile sistema Isothermic HD35FR
 Porta posteriore a doppio battente con riquadratura portale inox ad "M" - chiusure incassate portale posteriore con n° 2 luci multifunzione a led (ingombro e stop) a tetto
 Illuminazione interna a "Led" 2 plafoniere, accensione con sensore di passaggio temporizzato
 Fermaporte a parete - scaletta posteriore fissa - Luci di sagoma e perimetrali a norme CEE
 Bordatura perimetrale esterna in alluminio anodizzato - cassetta porta attrezzi in termoplastica - Foro di scarico con rubinetto
 N° 1 Tampone posteriore - Nastro riflettente a norme CEE - N° 2 Parafanghi posteriori in termoplastica

ACCESSORI SUPPLEMENTARI

F/M gruppo frigorifero Carrier Xarios 5 (Strada/rete)
 F/M fascia proteggi pallets in alluminio rinforzato mm 11.420 X H mm 290 intero perimetro interno
 F/M cremagliera esterna zincata per ogni parete laterale
 F/M porta laterale DX mm 900 x H 2030 montata a mm 100 dalla testata con gradino di salita fisso
 F/M meccanismo di controllo doppia temperatura con tunnel incassato a tetto turbina e sonda termica
 F/M paratia mobile con guidovie esterne, sollevamento manuale e sportello evaporatore
 F/M spoiler sopra cabina amovibile con kit di staffaggio a tetto
 F/M telecamera posteriore con sistema metrico di avvicinamento e monitor cabina a colori da 7"

