HAMM

Dati tecnici

HD 13i VV



Rulli tandem Serie HD CompactLine | **H285**

Rullo tandem con due tamburi vibranti

PEZZI FORTI

> Facile da trasportare, facile da caricare
> Comando facile, intuitivo e linguisticamente neutro
> Piattaforma di guida ergonomica
> Buona visibilità del bordo del rullo, della macchina e dell'area di lavoro
> Dimensioni compatte

DATI TECNICI HD 13i VV (H285)

Pesi		
Peso di esercizio con cabina	kg	4415
Peso esercizio con ROPS	kg	4165
Peso a vuoto senza cabina, senza ROPS	kg	3845
Peso di esercizio max.	kg	5360
Carico sull'asse, anteriore/posteriore	kg	2120/2045
Carico lineare statico, anteriore/posteriore	kg/cm	16,3/15,7
Classificazione franc., valore/classe		11,1/VT0
Dimensioni macchina		
Lunghezza complessiva	mm	2965
Altezza complessiva con cabina	mm	2720
Altezza complessiva con ROPS	mm	2590
Altezza caricamento, minim.	mm	1820
Lunghezza complessiva con cabina	mm	2977
Interasse	mm	1950
Interasse con cabina	mm	1960
Larghezza complessiva	mm	1426
Larghezza di lavoro massima	mm	1350
Altezza da terra, centrale	mm	305
Distanza dal cordolo, a sinistra e a destra	mm	720/720
Raggio di curvatura, interno	mm	2690
Dimensioni tamburi		
Larghezza dei cerchioni, anteriore/posteriore	mm	1300/1300
Diametro del tamburo, anteriore/posteriore	mm	900/900
Spessore dei tamburi, anteriori/posteriori	mm	17/17
Tipo tamburo, anteriore		liscio/non sdoppiato
Tipo tamburo, posteriore		liscio/non sdoppiato
Sfalsamento tamburi, a sinistra/destra	mm	0/50
Motore diesel		
Produttore		KUBOTA
Variante di vendita		V2403-CR-E5B
Cilindri, numero		4
Potenza ISO 14396, kW/CV/giri/min		36,8/50,0/2700
Potenza SAE J1995, kW/HP/giri/min		37,4/50,1/2700
Livello gas di scarico UE		EU Stage 5
Livello gas di scarico USA		EPA Tier 4
Livello gas di scarico Corea		KOR Stage 5
Post-trattamento dei gas di scarico		DOC-DPF
Trasmissione		
Velocità, continua	km/h	0 - 11,0
Capacità di salita, con/senza vibrazione	%	30/40

Vibrazione		
Frequenza di vibrazione, anteriore, I/II	Hz	60/51
Frequenza di vibrazione, posteriore, I/II	Hz	60/51
Ampiezza, anteriore, I/II	mm	0,51/0,31
Ampiezza, posteriore, I/II	mm	0,51/0,31
Forza centrifuga, anteriore, I/II	kN	64/39
Forza centrifuga, posteriore, I/II	kN	64/39
Sterzata		
Angolo di oscillazione +/-	°	8
Sterzata, tipo		Sterzo articolato
Impianto di nebulizzazione		
Nebulizzazione acqua, tipo		Pressione
Contenuto serbatoio/quantità		
Serbatoio, contenuto	L	73
Serbatoio dell'acqua, contenuto	L	285
Livello sonoro		
Livello di potenza sonora L(WA), garantito	db(A)	106
Livello di potenza sonora L(WA), misurato in modo rappresentativo	db(A)	103

DOTAZIONE

Presa a 12 V | Giunto articolato a pendolo in 3 punti | Quadro strumenti con indicatori, spie di controllo e interruttori | Copertura quadro strumenti chiudibile e protetta dagli agenti atmosferici | Nebulizzazione idrica | posto conducente con accesso da due lati | Leva di comando, a sinistra e a destra | Protezione per cinghia Poly-V | Sfalsamento tamburi, meccanico | Sistema di vibrazione automatico | Filtraggio acqua (triplice) | Scarico acqua centrale | Occhiello di traino anteriore CompactLine

OPZIONE

Raschiatore in plastica, pieghevole | Cabina ROPS con riscaldamento | ROPS, pieghevole | Equipment Management | Dispositivo di controllo per cintura di sicurezza | Tettuccio di protezione | Radio | Dispositivo di pressatura e taglio dei bordi | Spandigraniglia | HAMM Temperature Meter (HTM) | Allarme retromarcia | Fari di lavoro | Lampeggiante | Illuminazione bordi tamburo | Sezionatore batteria | Cofano motore con insonorizzazione | Utensile di bordo

Ulteriori dati su richiesta/con riserva di modifiche Le figure possono contenere caratteristiche relative alle opzioni© **Hamm AG** 2026 - 2774888 it-IT V8