



## Husqvarna K 2500

*La K2500 è una troncatrice idraulica dotata di un disco diamantato da 400 mm di tipo tradizionale, ed è spesso utilizzata come macchina da pre-taglio abbinata alla K 3600 MK II. Questa mototroncatrice è sorprendentemente leggera e maneggevole, potente e resistente, in modo da poter lavorare in modo efficiente e comodo per periodi più lunghi. È particolarmente adatta per lavorare al chiuso poiché non genera fumi di scarico e ha bassi livelli di rumorosità.*



### MOTOTRONCATRICE DAL PESO CONTENUTO AD ALTA POTENZA

I sistemi idraulici sono un mezzo eccellente per avere potenze superiori con pesi relativamente contenuti.



### CONDIZIONI DI LAVORO MIGLIORI, ASSENZA DI FUMI E BASSO LIVELLO DI RUMOROSITÀ

Senza fumi e con un basso livello di rumore, le macchine idrauliche sono ideali per i lavori sia in esterno che in interno.



### BRACCIO DI TAGLIO REVERSIBILE

La cinghia con il sistema di trasmissione sigillato a prova di polvere garantisce minore usura e permette un taglio più vicino al muro o al pavimento.

## Applicazioni Husqvarna K 2500

- La regolazione dell'acqua permette un controllo delle polveri efficiente e rende l'operazione di taglio ancora più semplice e efficace

SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza	5.2 kW
Portata idraulica	40 l/min.
Pressione idraulica	140 bar
Profondità max di taglio	145 mm
Dimensioni albero	25.4 mm
Diametro del disco	400 mm
Peso escl. equipaggiamento di taglio	8.3 kg
Vibrazioni impugnatura anteriore	7.5 m/s <sup>2</sup>
Vibrazioni impugnatura posteriore	5.2 m/s <sup>2</sup>
Livello di potenza acustica garantito, LWA	107 dB(A)
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore	85 dB(A)

