A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

Dati tecnici

HC 180i



Rulli compattatori Serie HC | **H256**

Rullo compattatore con tamburo liscio

PEZZI FORTI

> Alte prestazioni di compattazione
> Spaziosa piattaforma di guida con concetto operativo Easy Drive
> Hammtronic unisce comfort operativo intelligente, assistenza all'operatore ed efficiente gestione della macchina
> Possibilità di configurazione personalizzata e una vasta gamma di opzioni
> Digital ready

DATI TECNICI HC 180i (H256)

Pesi		
Peso di esercizio con cabina	kg	17130
Peso esercizio con ROPS	kg	16910
Peso a vuoto senza cabina, senza ROPS	kg	16005
Peso di esercizio max.	kg	20280
Carico sull'asse, anteriore/posteriore	kg	11510/5620
Carico sull'asse con peso di esercizio max., lato anteriore/posteriore	kg	14330/6250
Carico lineare statico, anteriore	kg/cm	53,79
Classificazione franc., valore/classe		75,47/VMS
Carico sulla ruota per pneumatico, posteriore	kg	2810
Dimensioni macchina		
Lunghezza complessiva	mm	6527
Altezza complessiva con cabina	mm	3046
Altezza complessiva con ROPS	mm	3054
Altezza caricamento, minim.	mm	3046
Interasse	mm	3267
Larghezza complessiva con cabina	mm	2474
Larghezza di lavoro massima	mm	2140
Altezza da terra, centrale	mm	453
Distanza dal cordolo, a sinistra e a destra	mm	469/496
Raggio di curvatura, interno	mm	4137
Angolo di attacco, anteriore/posteriore	°	34,9/25,7
Dimensioni tamburi		
Larghezza dei tamburi anteriori	mm	2140
Diametro del tamburo, anteriore	mm	1504
Spessore dei tamburi, anteriori	mm	45
Tipo tamburo, anteriore		liscio
Dimensioni pneumatici		
Dimensioni pneumatici, posteriori		AW 23.1-26 12 PR
Ampiezza sugli pneumatici, posteriore	mm	2140
Numero pneumatici, posteriori		2
Motore diesel		
Produttore		DEUTZ
Variante di vendita		TCD 6.1 L6
Cilindri, numero		6
Potenza ISO 14396, kW/CV/giri/min		160,0/217,7/2000
Potenza SAE J1349, kW/HP/giri/min		160,0/214,7/2000
Livello gas di scarico UE		EU Stage 5
Livello gas di scarico USA		EPA Tier 4

Motore diesel		
Post-trattamento dei gas di scarico		DOC-DPF-SCR
Trasmissione		
Velocità, continua	km/h	0 - 11,9
Regolazione, continua		HAMMTRONIC
Capacità di salita, con/senza vibrazione	%	51/57
Vibrazione		
Frequenza di vibrazione, anteriore, I/II	Hz	28/31
Ampiezza, anteriore, I/II	mm	2,10/1,35
Forza centrifuga, anteriore, I/II	kN	330/260
Sterzata		
Angolo di sterzata +/-	°	35
Angolo di oscillazione +/-	°	max. 12
Sterzata, tipo		Sterzo articolato
Contenuto serbatoio/quantità		
Serbatoio, contenuto	L	336
Serbatoio AdBlue/DEF, contenuto	L	32
Livello sonoro		
Livello di potenza sonora L(WA), garantito	db(A)	106
Livello di potenza sonora L(WA), misurato in modo rappresentativo	db(A)	104

DOTAZIONE

Prese a 12 V (doppie) | 2 grandi specchietti retrovisori esterni | Giunto articolato a pendolo in 3 punti | Quadro strumenti con indicatori sul display, spie di controllo e tasti funzione | Easy Drive | Modalità ECO- | Preselezione della velocità | Protezione tubo sull'avantreno | posto conducente isolato dalle oscillazioni | Sistema di vibrazione automatico | Traction Control, manuale | Raschiatore in plastica per molle, per tamburo liscio | Fari di lavoro

OPZIONE

Traction Control, automatico | Raschiatore, plastica, con forma di V, doppi | Cabina ROPS con riscaldamento e condizionamento (FOPS, livello I) | Dispositivo di controllo per cintura di sicurezza | Regolazione comfort bracciolo, sinistra | Riscaldamento a veicolo fermo | Estintore | Cronotachigrafo | Interfaccia Bluetooth per Smart Doc | Lama apripista | Fasce a piede di montone | Regolazione di frequenza | Sistema di telecamere | Allarme retromarcia | Funzione Coming Home | Lampeggiante | Spegnimento automatico del motore | Sezionatore batteria | Cofano motore con apertura comfort elettrica | Omologazione | Utensile di bordo

Ulteriori dati su richiesta/con riserva di modifiche Le figure possono contenere caratteristiche relative alle opzioni© **Hamm AG** 2026 - 3022418 it-IT V9