



## Husqvarna FS 410 D

*La nostra versatile FS 410 D è una tagliasuolo compatta con motore diesel sviluppata per il tuo comfort. Ideale per lavori di piccole e medie dimensioni di manutenzione e riparazione in asfalto e cemento. Taglia fino a 189 mm di profondità.*



### **BASSO LIVELLO DI VIBRAZIONI**

Il sistema di assemblaggio del motore e dell'albero aumenta il comfort e offre eccellenti prestazioni di taglio.



### **LUNGI INTERVALLI DI MANUTENZIONE**

L'albero sigillato e brevettato IntelliSeal garantisce un minimo di 250 ore di lavoro senza necessità di ingrassaggio dei cuscinetti.



### **SEMPLICE REGOLAZIONE DEL DISCO**

Una regolazione a molla facilita la regolazione del disco in entrata ed uscita dal taglio.



### **FACILE TRASPORTO**

Compatta e semplice da sollevare.

## Features Husqvarna FS 410 D

- Fornisce una posizione più vicina e più comoda al lato del taglio per agevolare l'allineamento e quindi dei tagli dritti. La maniglia può anche essere ripiegata per il trasporto.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Produttore motore	Yanmar
Spec. motore	Diesel L100N
Uscita max (Dati forniti dal produttore del motore)	7,4 kW / 10 cv
Regime motore	pos 1:3600 giri/min.
Cilindri	1
Numero di corse	Motore a 4 tempi
Cilindrata	435 cm <sup>3</sup>
Alesaggio	86 mm
Corsa del cilindro	75 mm
Volume serbatoio carburante	5,4 l
Tipo di filtro dell'aria	Elemento a secco
Meccanismo di avviamento	Riavvolgente
Raffreddamento motore	Aria
Cinghia	Trapezoidale
Quantità di olio, l	1,6 l
Disco diamantato max	500 mm
Profondità max di taglio	189 mm
Diametro albero	25,4 mm
Controllo della profondità del disco	Volantino
Flangia del disco	114 mm
Velocità dell'albero del disco, giri/min.	2600 giri/min.
Dimensioni albero, mm	25,4 mm
Assale anteriore	25,4 mm
Diametro assale posteriore	25,4 mm
Impugnature	Regolabile in altezza
Dimensioni ruota primaria	Diametro esterno: 125 Larghezza ruota: 40 Foro interno: 20 mm
Dimensioni ruota secondaria	Diametro esterno: 203 Larghezza ruota: 51 Foro interno: 25,4 mm
Attacco della protezione del disco	Scorrevole
Tipo di protezione del disco	Scorrevole
Peso	145 kg
Peso, imballaggio incl.	196 kg
Dimensioni prodotto, LxPxA	1550x655x1200 mm
Livello di potenza acustica, LWA	108 dB(A)
Pressione acustica	91 dB(A)
Vibrazioni al braccio (Aeq)	4,4 m/s <sup>2</sup>

 **Husqvarna**<sup>®</sup>